

Fiche d'équipement du Gouffre de Montaignu - Valoreille

Obstacle Matériel nécessaire Cordes Remarques-Observation-Détail

P35 1AN - 1AN - 2S - 2B - 1S - 2S C52 Départ main courante sur arbre - Puits arrosé 30

Fractionnement sur racine (choisir la bonne pour éviter les frottements)

Contournement puits 6S C30 Côté droit après P35. Equipement facultatif selon le niveau et la taille du groupe

P55 2S - 2S - 2S - 1S+1AN C70 Ligne entre les 2 puits après main courante à droite

P39 1S+1AN - 2S - 2S - 1S C52 Départ main courante avec corde précédente (facultatif) 53

P11 1S - 2S C18 Avec corde précédente, rabouillage pour main courante 20

P fantôme ? 35

P13 2S - 2S - 2S C23 Main courante facultative 23 (trop court si pas toboggan)

R6 2S - 1D sur S C12 19

R4 1AN C6 facultatif mais préconisé 13

R6 2S C10 A confirmer 14

EXPE  
nage

100

53  
5

Bébert

NTDE  
VII

- P35 MC sur arbre, 2AN sur racines: 1 der sur racine, F sur branches, F à la base du puits arrosé; DEV sur AN → sur AN
- P55 MC 2sp; tête de puits 2sp; F(-3) 3sp; F(-40) 2sp à droite;
- P39 CP; MC 2sp; vice 1sp; vice 1sp; tête puits 2sp; F(-3) 2sp; F(-30) 2sp perdue à droite
- P11 CP; tête de puits 2sp 100
- P10 MC 2sp; Tête de puits 2sp 53
- Trémoe
- P13 MC 2sp; Tête puits 2sp; F(-4) 2sp; 1 Der sur 2spit ou toboggan 35
- R6 Tête puits 2sp; 1D sur sp. C19 42 X
- R4 1AN sur bloc 23 (8mm)
- R6 2AN au bord du R6 (attention) 20
- 13 (8mm)
- 14
- 13